

Form Oil

روغن قالب



تعریف:

Form Oil ترکیبی از روغنهای معدنی پالایش شده و مواد امولسیوننی که یک لایه نازک پایدار از روغن قالب را روی جدار قالب تولید می نماید. استفاده از **Form Oil** برای قالبهای فولادی - پلاستیکی و چوبی باعث سهولت قالب برداری به صورتی سریع و تمیز و آسان خواهد شد.

فواید:

Form Oil دارای ویژگی های زیر می باشد:

- چسبندگی مطلوب به قالب
 - کاهش آلوده سازی بتن
 - غیر قابل اشتعال
 - حلال در آب که شستشوی ابزار و وسایل را به آسانی با آب میسر می نماید.
 - افزایش عمر مفید قالب ها
-

مشخصات فنی:

شکل: مایع

رنگ: زرد شفاف

وزن مخصوص: 0.85 ± 0.02 کیلوگرم بر لیتر

شرایط نگهداری: دور از یخ زدگی نگهداری شود.

مدت نگهداری: اگر در بسته بندی باز نشده نگهداری شود، تا ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید قابل مصرف است.

بسته بندی: بشکه های ۱۸۰ کیلوگرمی

کاربرد:**نحوه اجرا:**

یک لایه پوشش که توسط قلم مو، یا پارچه یا اسپری اجراء شود. روغن قالب بصورت آماده مصرف عرضه می شود و تنها در هنگام مصرف می بایست به صورت مطلوب به هم زده شود. هنگامیکه روغن قالب روی سطح قالب مالیده شد می باید زمان کافی برای خشک شدن آن قبل از انجام عملیات بتن ریزی در نظر گرفته شود و به هیچ وجه نباید پس از روغن کاری در مجاورت آب قرار گیرد.

میزان پوشش سطح: برای قالبهای چوبی: ۱۰ متر مربع به ازای هر یک کیلوگرم
برای قالبهای فلزی یا پلاستیکی: ۲۰ متر مربع به ازای هر یک کیلوگرم

تمیز کاری: همه وسایل و تجهیزات و دستها با آب شسته شود.

دستورات ایمنی:**پیش بینی های ایمنی:**

در صورت تماس با پوست، چشم و یا قرنیه باعث صدمه احتمالی به این اعضاء خواهد شد. هنگام کار با این ماده استفاده از دستکش و عینک ایمنی توصیه می شود.

مسائل زیست محیطی: مقادیر زیادی آن در آب یا خاک ریخته نشود.

مسمویت: زیر نظر سازمان بهداشتی سوئیس غیر سمی است.

حمل و نقل: بی خطر



تلفن: ۸ - ۳۹۱ ۴۷ ۲۲۲ و ۸ - ۸۶ ۲۴ ۸۸۸۸ (۰۲۱)

نمابر: ۳۹۰ ۴۷ ۲۲۲ و ۱۲ ۲۵ ۸۸۸۸ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@namikaran.com

نامیکاران (سهامی خاص)

تهران، بزرگراه صدر، میدان پیروز

ابتدای بلوار قیطریه، پلاک ۲۶